

SGH s.r.o.

Kysucká 14,  
Senec 903 01

Tel: +421 2 4592 7441

Mobil: +421 905 150 910

info@sgh.sk

www.sgh.sk

**KITO**

# Pákový kladkostroj

## LB Model

až do 9

**Pevná a odolná konštrukcia**  
presné a jemné prevody s  
minimálnou ovládaciou silou

- > Unikátna funkcia voľného posuvu  
účinná mechanická brzda
- > Mohutné ocelové telo  
spoľahlivá manipulácia s bremenami
- > Ľahký a kompaktný
- > Kované a zakalené súčiastky  
pre dosiahnutie vysokej tvrdosti

**Made in Japan!**

www.sgh.sk



SGH s.r.o.

Kysucká 14,  
Senec 903 01

Tel: +421 2 4592 7441

Mobil: +421 905 150 910

info@sgh.sk

www.sgh.sk

# KITO

## KITO HOISTS

Always on the safe side

**Poistky hákov**  
masívne a  
bezpečné

**Hlboko-niklovaná reťaz**  
zdvihu trieda 100 (V) s  
pevnosťou (1000N/mm<sup>2</sup>),  
podľa normy EN 818-7

**Voľný posuv reťaze**  
zabezpečený proti  
náhodnému uvoľneniu  
bremena pri zaťažení

**Štyri ocel'ové nity**  
vysoká bezpečnosť



**Voliteľné**

**Kito-Clip\***



**Trhací hák**

pre špeciálne použite v oblasti  
napr. stavebníctva, zvárania,  
spracovania plechov



- LB-OF bez voľného posuvu reťaze
- LB-OLL s obmedzovačom preťaženia

### Technické informácie

\*iba pre vodorovné ťahanie nákladu

Model	LB008	LB010	LB016	LB025	LB032	LB063	LB090
Nosnosť, kg	800	1000	1600	2500	3200	6300	9000
Štandardná výška zdvihu, m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Ovládacia sila pri plnej záťaži, daN	28,4	35,3	33,3	36,3	36,3	37,2	38,2
Rozmery reťaze, mm	5,6 x 15,7	5,6 x 15,7	7,1 x 19,9	8,8 x 24,6	10 x 28,0	10 x 28,0	10 x 28,0
Počet smyčiek zdvihu	1	1	1	1	1	2	3
Hmotnosť, kg	5,7	5,9	8,0	11,2	15,0	26,0	40,0
Stavebná výška C, mm	280	300	335	375	395	540	680
Hmotnosť na ďalší 1 m zdvihu, kg	0,7	0,7	1,1	1,7	2,3	4,7	7,0

### Kontakt:

SGH s.r.o.  
Kysucká 14,  
Senec 903 01

info@sgh.sk  
Tel: +421 2 4592 7441  
Mobil: +421 905 150 910

www.sgh.sk